

Conform : ISO 3664:2009

Colour Control Cabinets (CCC modelreeks)

Ontwikkeld in samenwerking met PIRA voor de Grafische en Drukwerkindustrie, biedt de CCC modelreeks een gestandaardiseerde omgeving voor de beoordeling van kleuren, inkthoeveelheid, en punt dichtheid. Uniek aan deze lichtkasten zijn de concave achterwanden in een neutraal grijze kleur, waardoor glans en reflectie worden geëlimineerd en een nauwkeurige kleur- en kwaliteitscontrole mogelijk zijn. Het drukwerk wordt met de meegeleverde magneten in positie gehouden en zo wordt een ideale omgeving voor bijv. een klantenpresentatie geboden.

De kasten zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarvoor een groot beoordelingsvlak voor drukwerkcontrole is vereist.



Ter bevordering van een consistente beoordelingsomgeving is de CCC-modelreeks uitgevoerd met het VeriVide controlepaneel, waarmee gegevens over o.a. de gebruiksduur van de lampen kunnen worden bekeken. Ook kan in dit paneel met een optionele dimmer worden uitgerust.

De CCC- kasten voldoen aan de normen BS 950: Part 1 en Part 2, en ISO 3664.

De CCC-kasten zijn standaard uitgerust met één lichtbron, óf de VeriVide **D65** (6500K) of de **D50** (5000K).

Sommige beoordelingen kunnen extra lichtbronnen vereisen. Om aan uw specifieke eisen te voldoen kunnen combinaties worden gemaakt met Daglicht - D65(6500K), TL84 winkelverlichting en ook met Ultraviolet. De ultraviolette lichtbron is belangrijk om de kleur van het papier en andere substraten op fluorescentie te controleren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.

Ten behoeve van een objectieve beoordeling, zonder de invloed van omgeving- of achtergrondkleuren, is het interieur in een neutrale matgrijze kleur, Munsell 5 of 7, afgewerkt.

Beschikbare modellen en afmetingen

Model		Breedte In mm.	Hoogte In mm.	Diepte In mm.	Max. aantal lichtbronnen	Voltage
CCC150	Extern	1560	1085	620	2	230
	Zichtruimte	1530	985			
CCC120	Extern	1290	1085	620	2	230
	Zichtruimte	1260	985			
CCC60	Extern	710	945	420	2	230
	Zichtruimte	680	800			

Opties en Accessoires

- Dimmer per lichtbron, als een variabele lichtintensiteit gewenst is.
- Diffuser voor optimale beoordeling van sterk glanzende of reflecterende materialen.
- Interieur afgewerkt met transparante coating.
- Extra lichtbronnen volgens specificatie. D65, TL84 of UV Blacklight. Interieurkleur, naar keuze, Munsell 5 of 7.
- Ladenkasten of tafels

