

### Colour Assessment Cabinets (CAC-LED reeks)

Aangezien veel retailers overstappen op LED-verlichting in hun winkels, hebben de kleurspecialisten van VeriVide, lichtkasten voor kleur- en productbeoordeling met LED lampen aan hun productenreeks toegevoegd.

Hierdoor visualiseert en beoordeelt u monsters precies zoals ze er uit zien in moderne, LED verlichte, winkels.

CAC-LED 60-5 cabinet - 600mm



CAC-LED 120-5 cabinet 1200mm

Het veranderen van lichtbronnen kan grote besparingen leveren, maar de uitwerking ervan kan een drastische impact op verkoopcijfers en retouren hebben.


Het blijft belangrijk om monsters en producten volgens CIE-normen te controleren. Met het gebruik van VeriVide LED-lichtkasten wordt giswerk voorkomen. Een product dat er goed uitziet onder traditionele TL-verlichting kan onder LED-verlichting visueel, wezenlijk afwijken van het oorspronkelijke ontwerp. Zelfs als deze dezelfde kleurtemperatuur heeft.

De nieuwe LED-technologie van VeriVide werkt met kleinere toleranties dan andere after-market LED-alternatieven en heeft geen last van het fringing-effect. Ook worden met deze lampen, flikkeringen vermeden, die de visuele beoordeling kunnen verstoren.



3000K Warm White  
Fluorescent POS Lighting

3000K Warm White  
LED POS Lighting



**Optredende waarnemingsverschillen onder invloed van andere lichtbronnen.**

Beoordeling onder traditionele verlichting, zoals als D65 en 840 is nog steeds een noodzakelijk onderdeel van visuele beoordeling. De CAC-LED bevat traditionele lichtbronnen met de toevoeging van een LED lichtbron, welke in de hedendaagse winkels niet meer weg te denken is.

### Normlicht

Naast de veel toegepaste VeriVide D65 daglichtlampen kan voor diverse normlichtbronnen worden gekozen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: VeriVide D75, D50, 840/P15, 830, Tungsten Filament(F), Tungsten Halogeen(A), Halogeen(H) en UV.



De LED module

### Interieurkleur

Standaard uitgevoerd met Munsell N5.  
Opties: Munsell N7 of Grey 5574

### Afmetingen

Model		breedte mm	hoogte mm	diepte mm	aantal lichtbronnen max.	Voltage
CAC LED 60-5	Extern	710	545	540	5	230
	Zichtruimte	680	360	495		
CAC LED 120-5	Extern	1290	755	620	5	230
	Zichtruimte	1260	570	585		

### Opties

- Diffuser, toegepast bij sterk reflecterende producten.
- Inzettafel met variabele of vaste (45°) zichthoek
- Interieurkleur in Munsell N7 of Grey 5574.
- Interieur afgewerkt met transparante coating.
- Levering van lichtbronnen volgens klantspecificatie